

**Der Scheibengrubber für die tiefere Bodenbearbeitung.  
Hoher Rahmen mit breitem Durchgang für verstopfungsfreies Arbeiten.**

**Arbeitsbreiten von 3,00 bis  
4,60 m, ab 80 kW**

**Großer Durchgang für  
besseres Strohmanagement**

**Genauere Tiefenführung**

**Beste Mischwirkung**

**4reihiges Zinkenfeld mit  
20 cm Strichabstand**

**Zudeckscheiben  
Ø 400 mm, gefedert**



**Optimale Ausnutzung  
der Schlepperleistung**

**Mammut-, Goliath- oder  
gerade Knoche-Zinken**

**Nachlaufvariante  
Rohrpacker oder Ringpacker**

# **SG / SG-M & SG-G Grubber 4-balkig**

# Scheibengrubber

Für ein modernes, wirtschaftliches Ackerbaukonzept




**SG & SG-M Zinken können  
mit Knock-on Scharsystem  
bestückt werden**

**Scheibengrubber SG 4-balkig** mit M\* = Mammut-Zinken, G\*\* = Goliath-Zinken, K\*\*\* = gerader Zinken

Typ Bezeichnung	Arbeits- breite [cm]	Zinkenzahl [Stück]	Ausführung [Zinken]	Kraftbedarf [kW]	Transport- breite [cm]	Gewicht [kg]
SG-M/4-300 RP 480	300	13	M*	80	300	1.420
SG-M/H 4-410 RP 480	410	21	M*	100	300	1.850
SG-M/H 4-410 RR 600+STA	410	21	M*	100	300	1.980
SG-M/H 4-460 RP 480	460	23	M*	120	300	2.100
SG-M/H 4-460 RR 600+STA	460	23	M*	120	300	2.200
SG-G/4-300 RP 480	300	13	G**	80	300	1.600
SG-G/H 4-410 RP 480	410	21	G**	100	300	2.150
SG-G/H 4-460 RP 480	460	23	G**	120	300	2.350
SG/4-300 RP 480	300	13	K***	80	300	1.420
SG/H 4-410 RP 480	410	21	K***	100	300	1.850
SG/H 4-RR 600 +STA	410	21	K***	100	300	1.980
SG/H 4-460 RP 480	460	23	K***	120	300	2.100
SG/H 4-460 RR 600 + STA	460	23	K***	120	300	2.200

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



**KNOCHE**  
**MASCHINENBAU**

**KNOCHE**

MASCHINENBAU GmbH

Rotrehere 23 · D-31542 Bad Nenndorf

Tel. +49 5723 9476-70 · Fax 94 76 86

E-Mail: [info@knoche-maschinenbau.de](mailto:info@knoche-maschinenbau.de)

[www.knoche-maschinenbau.de](http://www.knoche-maschinenbau.de)