

ZAUNMULCHGERÄT **ILTIS**

Zur optimalen
Pflege von Grünstreifen
unter Zäunen und Bäumen

MECHANISCHER
ANTRIEB

•

ROBUST

•

ZUVERLÄSSIG



SAUBERE GRÜNSTREIFEN DURCH EINFACHE TECHNIK

Die nach dem Weidegang oder dem Nachmähen der Weiden und Koppeln noch stehenden Streifen können mit dem von SAUERBURGER speziell dafür entwickelten Zaunmulchgerät ILTIS saubergehalten werden. Es entsteht kein Wildwuchs von Brennnesseln, Dornen oder anderem Gestrüpp, welches besonders entlang von Straßen und Wegen einen ungepflegten Eindruck hinterlässt. Das gemulchte Gras wird hinter der Schwenkscheibe verteilt und nach dem Verrotten dem Boden wieder als Dünger zugeführt.

Durch den robusten, mechanischen Antrieb, der über zwei Hochleistungskeilriemen erfolgt, kann das Gerät an jeden Traktor ab ca. 22 kW/30 PS angebaut werden. Bei der Konstruktion wurde auf einen kompakten Schwenkmechanismus geachtet, um die zu bewegende Masse beim Schwenkvorgang so gering wie möglich zu halten. Der sehr flach gebaute Mulchteller gewährleistet auch ein störungsfreies Arbeiten bei einer sehr niedrigen Zaunhöhe. Die eingebaute Federentlastung lässt den Ausleger sich leicht an die Bodenunebenheiten anpassen. Außerdem hilft eine eingebaute Federvorspannung, die über eine Stellschraube eingestellt werden kann, den Schwenkscheibendruck den jeweiligen Gegebenheiten anzugleichen. Über ein hydr. höhenverstellbares Stützrad kann die Maschine schnell und bequem den jeweiligen Geländegegebenheiten angepasst werden.

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG:

- Mulchteller mit 90 cm Durchmesser
- Gleitteller unter dem Messer
- Flache Abdeckhaube über dem Mulchteller
- Schwenkbare Stützräder vorne
- Hydr. höhenverstellbares Stützrad rechts
- Transportsicherung mechanisch
- Dreipunktanhängung Kat.II
- Abstellstütze
- Ausladung von Mitte Traktor: 2,10 m

SONDERAUSRÜSTUNG:

- Gelenkwelle mit Freilauf
- hydraulischer Einzug des Mulchtellers zum Transport
- Dreipunktanhängung Kat. I und II



Großer Schwenkbereich, Federentlastung, hydraulisch höhenverstellbares Stützrad



Sehr flache Schwenkscheibe zum Unterfahren der Zäune



Gleitteller unter der Schwenkscheibe verhindert eine Verletzung der Graßnarbe

Typ	Schwenkbereich m	Gewicht kg
ILTIS	1,20 - 2,00	250

Beratung, Verkauf und Service:



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax -7802

e-mail: info@sauerburger.de

www.sauerburger.de