

Potenza massima suggerita  
Maximum suggested horsepower  
Puissance maximum sugg  r  e  
Empfohlene maximale Leistung

▶ **100 HP - 74 KW**

|                                                                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Larghezza totale<br>Total width<br>Largeur hors tout<br>Gesamtbreite                                                   |
|  | Larghezza di lavoro<br>Working width<br>Largeur de travail<br>Arbeitsbreite                                            |
|  | Spostamento<br>Side-shift<br>D  port<br>Seitenverschiebung                                                             |
|  | Potenza minima suggerita<br>Min. suggested horsepower<br>Puissance minimum<br>sugg  r  e<br>Empfohlene Mindestleistung |
|  | Peso della macchina<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht                                                                      |
|  | Numero di zappe<br>Number of blades<br>Nombre de lames<br>Anzahl der Messer                                            |

| E          |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            | cm                                                                                | cm                                                                                | cm - cm                                                                           | HP / KW                                                                           | Kg                                                                                | Nr.                                                                                |
| <b>130</b> | 155                                                                               | 135                                                                               | 67 - 68                                                                           | 50/37                                                                             | 530                                                                               | 30                                                                                 |
| <b>155</b> | 180                                                                               | 160                                                                               | 80 - 80                                                                           | 50/37                                                                             | 580                                                                               | 36                                                                                 |
| <b>180</b> | 205                                                                               | 185                                                                               | 92 - 93                                                                           | 60/44                                                                             | 630                                                                               | 42                                                                                 |
| <b>205</b> | 230                                                                               | 210                                                                               | 105 - 105                                                                         | 70/51                                                                             | 655                                                                               | 48                                                                                 |
| <b>230</b> | 255                                                                               | 235                                                                               | 117 - 118                                                                         | 75/55                                                                             | 700                                                                               | 54                                                                                 |
| <b>255</b> | 280                                                                               | 260                                                                               | 130 - 130                                                                         | 80/59                                                                             | 730                                                                               | 60                                                                                 |



[www.celli.it](http://www.celli.it)

**E**

**FRESATRICE FISSA** adatta a trattori di media potenza  
**FIXED ROTARY TILLER** suitable for medium-duty work  
**FRAISE FIXE** adapte pour des tracteurs de moyenne puissance  
**STARRE BODENFR  SE** f  r Schlepper der Mittelklasse



**La versione della fresatrice Celli di maggior successo!**  
**The most successful version of Celli rotary tiller!**  
**La version de la fraise Celli la plus r  ussie!**  
**Die erfolgreichste Ausf  hrung der Celli-Fr  se!**

## SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 100 HP (74 KW)
- presa di forza: 540 giri/min con cambio 4V
- trasmissione laterale: ingranaggi
- zappe squadro: 80x7 mm (6 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'int.)
- profondità di lavoro: 25 cm
- slitte laterali
- scudo mobile posteriore regolabile con catena
- piede di appoggio
- cardano con frizione
- protezioni antinfortunistiche smontabili
- attacco 3 punto 1° cat. ≤ mod.180 e 2° cat. ≥ mod.205

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Presa di forza 1000 giri/min con cambio 2V
- Zappe curve
- Zappe di estremità rivolte all'esterno
- Rotore con zappe equidistanti
- Rulli posteriori solo montati all'origine
- Versione decentrata
- Kit perno a sbalzo Ø 28 mm
- Controflange
- Kit soles antiusura slitte

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 100 HP (74 KW)
- 4 speed gearbox for 540 rpm PTO
- gears side drive
- L-shaped blades: 80x7 mm (6 blades each flange, side blades leaning inwards)
- working depth about 25 cm
- side-skids
- rear tailgate adjustment by chain
- foot stand
- drive shaft with clutch
- removable safety protections
- 3 point hitch cat.1 ≤ model 180  
3 point hitch cat.2 ≥ model 205

## OPTIONAL ACCESSORIES

- 2 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- C-shaped blades
- Side blades leaning outwards
- Rotor with equidistant blades
- Rear rollers only when fitted at origin
- Off-set version
- Optional lower pins Ø 28 mm
- Bolted double flanges
- Wear-proof plates for side skids

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 100 CV (74 KW)
- prise de force: 540 t/mm avec 4 vitesses
- transmission latéral: engrenages
- lames équerres: 80x7 mm (6 lames par bride, extrémité interne)
- profondeur de travail: 25 cm
- patins latéraux
- réglage tablier par chaîne
- pied d'appui
- cardan sécurité friction
- protections de sécurité démontables
- attelage à 3 points 1ère cat. ≤ modèle 180 et 2e cat. ≥ modèle 205

## SUR DEMANDE

- Prise de force 1000 t/mm avec 2 vitesses
- Lames hélicoïdales
- Lames extrémité externe
- Rotore con zappe equidistanti
- Rouleaux arrières montés à l'origine
- Version décentrée
- Axe Ø 28 mm
- Controflange
- Soles usure pour les patins

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 100 PS (74 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min mit 4-Stufen
- seitlicher Zahnradantrieb
- Winkelmesser: 80x7 mm (6 pro Messerträger, nach innen drehend)
- Arbeitstiefe: 25 cm
- seitliche Kufen
- Heckprallblech über Kette einstellbar
- Stützfuß
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- abnehmbare Sicherheitsvorkehrung
- 3-Punkt Anhängung Kat. 1 modell > 180 und Kat. 2 Modell >205

## SONDERAUSSTATTUNG

- Zapfwelle 1000 U/min mit 2-Stufen
- Sichelmesser
- Außenmesser, nach aussen drehend
- Rotor mit gleichweit entfernten Messern
- Nachlaufwalzen: wenn ab Werk montiert Minderpreis der Kufen berechnen
- Seitenversetzte Version
- Satz Stoßspindel Ø 28 mm
- Gegenmesserträger
- Verschleißschutz für Kufen

